

## GAMME DECORATION

# ARABIA DÉCO LUMIERE FAYROUZ

## PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT ÉCLAT DU CRISTAL

### DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux : salons, bureaux, salles de séjour, hôtels...

### CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille III - Classe 2

### PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Puissance et richesse du nuançage des reflets nacrés
- Très garnissant
- Effet étincelant et luminescent
- Facile à appliquer

### CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : Semi-pâteux.
- Masse Volumique :  $1.15 \pm 0.05$  g/cm<sup>3</sup> à 20°C
- Rendement : 4 m<sup>2</sup> / kg en couches
- Extrait sec (%) :  $49 \pm 2$
- Temps de séchage : Sec : 8 heures
- Teinte : Disponible en blanc + couleurs du nuancier
- Conditionnement : 2.5 kg

### PRÉCAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Éviter toute inhalation prolongée

### SYSTÈME D'APPLICATION LUMIERE FAYROUZ

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION	
Enduit de ciment	Impression : <b>Fixoprim + Top Enduit</b> poudre ou <b>Enduit Cachet Bleu</b>	Appliquer une couche de <b>Lumière Fayrouz</b> au plateau en plastique et laisser sécher pendant <b>6 à 8</b> heures. Ensuite, et pour avoir l'effet scintillant du cristal, utiliser le plateau en plastique en mouvements circulaires.	
Bois et plâtre	Impression <b>Arcoprim Enduit cachet bleu</b> si nécessaire		

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU... etc)
• Préparation du produit :	mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
• Dilution :	prêt à l'emploi
• Nettoyage des outils :	à l'eau
• Matériel d'application :	plateau en plastique
• Intérieur :	intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE

**ARCOL**  
PEINTURES