

GAMME DECORATION

ARABIA
DÉCO
SAFAA FAYROUZ
PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT NACRÉ SANS CRISTAL



PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT NACRÉ SANS CRISTAL

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux: salons, bureaux, salle de séjour, hôtels etc....

CLASSIFICATION

NM 03,3,009 : Famille III Classe 2

PROPRIÉTÉS

- Puissance et richesse du nuancement des reflets nacrés
- Bon garnissage
- Application très facile
- Bonne luminescence à effet nacré




CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 8 heures
- Conditionnement : 2,5 Kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine hermétique.
- Rendement : 4 m²/ Kg en 2 couches
- Viscosité de livraison : semi-pâteux
- Teinte : Disponible en blanc + teintes sur MAT DARCOLOR

PRÉCAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Éviter toute inhalation prolongée.

SYSTÈME D'APPLICATION SAFAA FAYROUZ

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION	
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim/Idroprim Top Enduit poudre ou Enduit Cachet Bleu	Appliquez une couche de Safaa Fayrouz à l'aide de plateau en plastique et laissez sécher pendant 6 à 8 heures Ensuite utilisez le plateau en plastique en mouvements circulaires pour avoir un effet scintillant du cristal.	 1  2  3
Bois et plâtre et ancienne peinture	Impression Arcoprim Enduit cachet bleu si nécessaire		

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	Mélanger manuellement, et si nécessaire avec un agitateur
• Dilution :	Prêt à l'emploi
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Plateau en plastique
• Intérieur :	intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE

ARCOL
PEINTURES