



PEINTURE VINILYQUE POUR FINITIONS SOIGNEES

DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation

CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 7a2

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Confère au support une blancheur durable et parfaite
- Grande résistance aux intempéries
- Grande lessivabilité

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage: 30 à 60 min
- Viscosité : 290+/- 20 poise
- Teinte: disponible en blanc
- Conditionnement : 30 Kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement : 6 à 7 m²/Kg

PRECAUTIONS

- Bien refermer après usage
- Craint le gel

SYSTÈME D'APPLICATION ARVINYL FAÇADE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Fixoprim ou Idroprim Top Enduit poudre ou cachet bleu enduit façade pour extérieur	1 à 2 couches d'Arvinyl Façade
Bois et plâtre	Arcoprim Cachet bleu (si nécessaire)	

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	1 ^{ère} couche : rajouter 10% à 15 % d'eau et bien mélanger. 2 ^{ème} couche : rajouter 5 à 10 % d'eau et bien mélanger
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse
• Intérieur et extérieur :	



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECOUVREMENT



LAVABLE