



PEINTURE VINYLIQUE POUR TRAVAUX SOIGNES

DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation.
Protection et décoration des murs et façades en couleurs provinciales.

CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 7b2

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Confère au support une couleur durable et parfaite
- Bonne résistance aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage: 30 à 60 min
- Viscosité: 210 +/- 30 poise
- Teinte: les couleurs selon le nuancier ARCOL
- Conditionnement: 5, 30 et 45 Kg
- Conservation: 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement: 5 à 6 m²/Kg

PRECAUTIONS

- Bien refermer après usage
- Craint le gel

SYSTÈME D'APPLICATION PLASTISUD

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment et béton	Fixoprim ou Idroprim Intérieur : Enduisage : Top enduit poudre ou enduit Cachet bleu Extérieur : Enduisage : enduit de façade	1 à 2 couches de Plastisud
Bois et plâtre	Impression : Arcoprim Enduisage : Cachet bleu (si nécessaire)	

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	1 ^{ère} couche : rajouter 15% à 20 % d'eau et bien mélanger. 2 ^{ème} couche : rajouter 10 à 15 % d'eau et bien mélanger.
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse
• Intérieur et extérieur :	



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE
30 min



RECouvreMENT
3H



LAVABLE