

## PEINTURE VINYLIQUE POUR FINITIONS COURANTES

### DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation  
Décoration des murs de tous types de locaux

### CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 7b2

### PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Confère au support une blancheur durable et parfaite

### CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage: 30 à 60 min
- Viscosité : 300 +/- 25 poise
- Teinte: disponible en blanc + les couleurs selon le nuancier ARCOL
- Conditionnement : 5, 10, 30 et 50 Kg
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement : 5 à 6 m<sup>2</sup>/Kg

### PRECAUTIONS

- Bien refermer après usage
- Craint le gel

### SYSTÈME D'APPLICATION PLASTIVINYL DU PRO

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Fixoprim ou Idroprim Top Enduit poudre ou cachet bleu	1 à 2 couches de Plastivinyl du Pro
Bois et plâtre	Arcoprim Cachet bleu (si nécessaire)	

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur ( CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	1 <sup>ère</sup> couche : rajouter 15% à 20 % d'eau et bien mélanger. 2 <sup>ème</sup> couche : rajouter 10 à 15 % d'eau et bien mélanger
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse
• Intérieur :	Intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECOUVREMENT