

## PEINTURE DE FINITION, MATE, À BASE DE COPOLYMÈRE EN DISPERSION AQUEUSE

### DESTINATION

Travaux neufs et de rénovation  
 Décoration des murs et plafonds de tout type de locaux  
 Intérieur et extérieur.  
 Sous couche pour peinture décorative

### CLASSIFICATION

NM 03.3.009 Famille I - Classe 7a2

### PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Confrère au support une blancheur durable et parfaite
- Grande résistance aux intempéries
- Bonne facilité d'application

### CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison :  $200 \pm 10$  Poise (B : 7, V50 à 20°C).
- Masse Volumique :  $1.67 \pm 0.05$  g/cm<sup>3</sup> à 20°C
- Aspect du film : Mat
- Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup> / kg
- Extrait sec (%) :  $77 \pm 2$
- Temps de séchage : Sec: 30 à 60 mn / Recouvrable : 3 heures
- Teinte : Blanc, les couleurs sont disponibles sur MAT « DARCOLOR »
- Conditionnement : 1 ; 5 ; 18.5 kg
- Conservation : 12 mois en emballage ferme d'origine dans un endroit ventilé à l'abri de la chaleur.

### PRÉCAUTIONS

- Bien refermer après usage
- Craint le gel

### SYSTÈME D'APPLICATION ARVINYL MAT

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRE	FINITION
- Enduit de ciment	Fixoprim ou Idroprim Top Enduit Poudre ou Cachet Bleu Enduit façade pour extérieur.	1 à 2 couches de Arvinyl MAT
- Bois et plâtre	Arcoprim Cachet Bleu (si nécessaires)	

### CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	- Pour la 1ère couche, il faut rajouter 15 à 20% d'eau, bien mélangé. - La 2ème couche, il faut rajouter 10 à 15% d'eau, bien mélangé.
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse
• Intérieur et Extérieur :	Intérieur / Extérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



RECouvreMENT