

PEINTURE D'IMPRESSION AUX RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT

DESTINATION

Impression pour les supports : plâtre, bois, anciennes peintures

CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille I - Classe 4a

PROPRIÉTÉS

- Très garnissant
- Nourrit les supports absorbants (plâtres, bois et leurs dérivés)
- Assure un bon accrochage des couches ultérieures sur plâtre et bois et anciennes peintures
- Régénératrice des fonds friables

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 12 heures
- Viscosité de livraison : 200 ± 20 Poise (B : 7, V50 à 20°C).
- Masse volumique : $1.75 \pm 0,05$ g/cm³
- Conditionnement : 1 Kg-5Kg-30Kg
- Teinte : Blanc
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur
- Rendement : 8 à 9 m²/Kg
- Aspect du film : satiné

PRECAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Éviter toute inhalation prolongée
- Utiliser une protection respiratoire si nécessaire.

SYSTÈME D'APPLICATION ARCOPRIM

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRE	FINITION
Bois, plâtre et leurs dérivés	Ponçage – Grattage - Epussetage	1 à 2 couches de Arcoprim
Anciens fonds présentant une bonne adhérence		

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art (DTU-59/1...)
• Préparation du produit :	Diluer avec 5% à 10% de White spirit et bien mélanger
• Dilution :	White spirit
• Nettoyage des outils :	White spirit
• Matériel d'application :	Brosse, rouleau ou pistolet pneumatique conventionnel
• Intérieur et Extérieur :	Intérieur / Extérieur



MATÉRIELS



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE