

VERNIS TRANSPARENT BRILLANT À BASE D'UNE RÉSINE ALKYDE MODIFIÉE EN PHASE SOLVANT

DESTINATION

Vernis pour ennoblir, restaurer et embellir tout article d'intérieur ou extérieur en bois neuf ou ancien
Meubles, portes, armoires etc...

CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille I - Classe 4a

PROPRIÉTÉS

- Très brillant • Lisse
- Dur • Élastique
- Très lavable

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : 160 ± 10 secondes Coup Afnor N°4 à 20°C
- Masse Volumique : 0.95 ± 0,05 g/ cm³
- Rendement : 14 à 16m² / L / couche
- Temps de séchage : 4 à 6 Heures
- Teintes : Incolore, Robel, Châtaignier, Noyer, Caoba, Palissandre, Wingue et Acajou
- Conditionnement : 750 ml
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Aspect du film : Brillant

PRECAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Éviter toute inhalation prolongée
- Utiliser une protection respiration si nécessaire

SYSTÈME D'APPLICATION VERNIS MOGADOR

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Bois	1 à 2 couches du surfacteur PU (Bouche pores) Polir au papier de verre	1 à 3 couches du Vernis Mogador

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art (DTU-59/1).
• Préparation du produit :	Diluer avec 5% à 20% de White spirit, bien mélanger
• Dilution :	White spirit
• Nettoyage des outils :	White spirit
• Matériel d'application :	Pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique
• Intérieur / Extérieur :	Intérieur / Extérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECOURVEMENT