

GAMME DECORATION

ARABIA DÉCO FAYROUZ GOLD

UN ÉCLAT DORÉ POUR ILLUMINER VOS INTÉRIEURS



PEINTURE DÉCORATIVE À ASPECT DORÉ ET ÉCLAT DE CRISTAL NACRÉ

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux : bureaux, salles de séjour, hôtels...

CLASSIFICATION

NM 03,3,009 : Famille III Classe2

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Puissance et richesse du nuançage des reflets nacrés
- Très garnissant
- Facilité d'application
- Effet étincelant et luminescent

CARACTÉRISTIQUES

- Viscosité de livraison : semi-pâteux
- Teintes : Disponible en Gold + couleurs du nuancier Arcol
- Conditionnement : 2,5 Kg
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine hermétique
- Rendement : 4 m²/ kg en 2 couches
- Temps de séchage : 8 heures




PRÉCAUTIONS

- Eloigner des sources d'inflammation
- Appliquer sous une ventilation appropriée
- Eviter toute inhalation prolongée

SYSTÈME D'APPLICATION FAYROUZ GOLD

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Impression : Fixoprim + Top Enduit poudre ou Enduit Cachet Bleu	Appliquer une couche de Fayrouz Gold au plateau en plastique et laisser sécher pendant 6 à 8 heures. Ensuite, et pour avoir l'effet scintillant du cristal, utiliser le plateau en plastique en mouvements circulaires.
Bois et plâtre	Impression Arcoprim Enduit cachet bleu (si nécessaire)	

Appliquer 2 couches d'Arvinyl du Pro

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU,,, etc)
• Préparation du produit :	prêt à l'emploi au besoin de 2 à 5 % d'eau.
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Nombre de couches :	Une à deux couches selon la porosité du support
• Matériel d'application :	plateau en plastique
• Intérieur :	intérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE

ARCOL
PEINTURES