

PEINTURE VINILYQUE POUR UN EXCELLENT RENDU

DESTINATION

Décoration des murs de tous types de locaux
Travaux neufs et de rénovation

CLASSIFICATION

NM 03,3,009: Famille I Classe 7b2

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir opacifiant
- Confère au support une blancheur durable et parfaite
- Grande résistance aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage: 30 à 60 min
- Viscosité: 325+/- 25 poise
- Teinte: disponible en blanc + les couleurs selon le nuancier ARCOL
- Conditionnement: 1kg-5kg-10kg-30kg-50kg
- Conservation: 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de forte chaleur.
- Rendement: 6 à 7 m²/Kg

PRECAUTIONS

- Bien refermer après usage
- Craint le gel

SYSTÈME D'APPLICATION ARVINYL DU PRO


SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Enduit de ciment	Fixoprim ou Idroprim Top Enduit poudre ou cachet bleu enduit façade pour extérieur	1 à 2 couches d'Arvinyl du Pro
Bois et plâtre	Arcoprim Cachet bleu (si nécessaire)	

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS et DTU, etc...)
• Préparation du produit :	1 ^{ère} couche : rajouter 15% à 20 % d'eau et bien mélanger. 2 ^{ème} couche : rajouter 10 à 15 % d'eau et bien mélanger
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Rouleau, brosse, pistolet
• Intérieur et extérieur :	Intérieur et extérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



DILUTION



SÉCHAGE



RECOUVREMENT



LAVABLE