



ENDUIT ZELLIJ

DESTINATION

Enduit en pâte pour extérieur et intérieur à base des charges minérales sélectionnées et une résine synthétique. Il permet de recouvrir l'ancien carrelage et de masquer les défauts de surface

CLASSIFICATION

NM 03.3.009 : Famille III - Classe 2

PROPRIÉTÉS

- Facile à appliquer
- Ne frise pas
- Excellent pouvoir garnissant
- Bonne dureté
- Bonne adhérence
- Pas de fissuration même à une épaisseur élevée

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect de produit : Pâte onctueuse
- Granulométrie des particules : $\leq 200 \mu\text{m}$
- Teinte : Blanc à légèrement crème
- Conditionnement : 5 kg et 15 kg
- Rendement : 2 à 3 m²/kg par couche
- Recouvrable : Après séchage sec ($\leq 24 \text{ H}$)
- Dilution : Produit prêt à l'emploi (moins de 1% si nécessaire)
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRECAUTIONS

- Facilement homogénéisable par une agitation convenable
- Craint le gel
- Bien refermer après usage

SYSTÈME D'APPLICATION ENDUIT FAÏENÇA

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION
Carreaux de faïence	Appliquer 1 à 2 couches de Faiença	Recouvrable par toutes les peintures de finition
Ancienne peinture		
Ciment, béton, plâtre		

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :	Conformément aux règles de l'art et aux textes en vigueur (CPS, DTU... etc).
• Préparation du produit :	Prêt à l'emploi
• Dilution :	À l'eau
• Nettoyage des outils :	À l'eau
• Matériel d'application :	Couteau à enduire, taloche
• Intérieur et extérieur :	Intérieur et extérieur



MATÉRIEL



RENDEMENT



PRÊT
À L'EMPLOI



SÉCHAGE
AVANT PEINTURE
3 à 4 H



RECOUVREMENT
24 H